

Waterbehandeling bij vervuild en/of groen/wit alg-houdend water!!

1. Verwijder eerst al het grove vuil uit uw zwembad, pompfilter en skimmermanden
2. Start uw zand/filterinstallatie op
3. Meet de pH waarde met testset (niet met teststrips!!)
4. Breng de pH/waarde op niveau middels pH/min of pH/plus (pH waarde 7.2 a .7.4)
5. Gebruik Aqua Easy chloorgranulaat 55 volgens de handleiding op achterzijde verpakking
6. Laat de filterinstallatie 24 draaien
7. Meet de pH waarde met testset (niet met teststrips!!) en zo nodig corrigeren
8. Laat het filter terug spoelen (Backwashen)
9. Herhaal de behandeling met Aqua Easy chloorgranulaat 55
10. Meet de pH waarde met testset (niet met teststrips!!) en zo nodig corrigeren
11. Laat de filterinstallatie 24 draaien
12. Laat het filter terug spoelen (Backwashen)
13. Gebruik vloeibaar vlokmiddel volgende handleiding en giet dit met draaiende pomp in de skimmermand
14. Laat de filterinstallatie 24 draaien
15. Meet de pH waarde met testset (niet met teststrips!!) en zo nodig corrigeren
16. Vanaf de dosering met vloeibaar vlokmiddel 3 x daags Backwashen verdeeld over de dag. Dit 2 tot 3 dagen uitvoeren.
17. Leg in de skimmermand 1 Goldiflocktablet (preventief vlokken)
18. Laat de filterinstallatie 24 draaien
19. Laat het filter terug spoelen (Backwashen)
20. Zodra het water helder is stelt u uw filterinstallatie in op de gewenste tijd
21. Voeg Aqua Easy Chloor 90 langzaam oplossende onderhouds-tabletten toe aan uw skimmermand of drijver volgens instructie. Deze tabletten zijn leverbaar in 20 en 200 gram.
22. Advies: iedere week 1 Goldiflocktablet (preventief vlokken)

Bij zwembaden met bodemput deze lopende het hier bovenstaande geheel open te worden gezet!!!!

Bij zwembaden zonder bodemput dient tijdens het hier bovenstaande ook water van de bodem te worden onttrokken middels uw stofzuiger aansluiting en stofzuig met slang verdeeld over de dag!!!(6 uur via bodem dan 6 uur skimmer etc. etc.)

Opmerkingen:

Een zwembadfilter (pomp en filterton) moeten zijn afgestemd op de afmetingen van uw zwembad en dus waterinhoud in m3. Standaard dient de gehele waterinhoud minimaal binnen 4 a 5 uren te zijn rondgepompt.

Toevoegen chemie:

Buiten de langzaam oplozende onderhoudstabletten dienen alle onderhoudsproducten vooraf te worden opgelost c.q. gemengd met water. Liefst in een emmer met lauwwarm water volgens aangegeven dosering. Hierna het mengsel van water en chemie met draaiende pomp geleidelijk in een skimmer gieten voor een goede menging.

Lees alle veiligheidsadviezen aandachtig!!!



Testset pH en Chloor

Gebruiksaanwijzing

1. Deksel openen en testset uitspoelen met stromend water.
2. Laat de testset tot aan de bovenste streep vollopen met het te testen zwembadwater (afstand vanaf de zwembadrand ongeveer 50cm, ca 40 cm onder de waterlijn)
3. Doe 1 tablet DPD 1 in de chloor meetcel (gemarkeerd met CL / DPD).
Raak hierbij de tablet niet met de hand aan!
4. Doe 1 tablet Phenol Red in de pH meetcel (gemarkeerd met pH / Phenol Red).
Raak hierbij de tablet niet met de hand aan!
5. Deksel sluiten en de testset voorzichtig schudden tot de tabletten volledig opgelost zijn.
6. Vergelijk nu de kleur van het te testen water met het kleurenschaal om de waardes vast te stellen.
7. Testset uitspoelen en buiten het bereik van zonlicht bewaren.

Let op

- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- Buiten het bereik van zonlicht bewaren, aangezien het kleurenschaal niet UV-bestendig is.

Aanbevolen waarden

pH : 7.2 – 7.4
Vrij chloor : 1.0 – 1.5 mg/l

Goldifloc tabletten

Goldifloc tabletten helpen U het zwembad helder en schoon te houden. Dankzij het feit dat de tabletten langzaam oplossen, helpen ze de filter om de kleine deeltjes op te vangen, die anders troebel water zou kunnen veroorzaken. Het verwijderen van calciumcarbonaat en dode algen houdt het water helder.

Gebruiksaanwijzing: Zorg voor een pH-waarde tussen 7,2 en 7,6 and spoel de filter uitvoerig terug. Voeg vervolgens Goldifloc tabletten toe in de oppervlakte skimmers of in het voorfilter van de pomp. Gebruik 1 tablet per 45 m³ water. Laat de pomp vervolgens 48 uur continue lopen en spoel niet terug, tenzij de druk te groot wordt. Wanneer U vervolgens het filter terugspoelt, herhaalt U dit traject.

Waarschuwing: Niet te gebruiken in diatomee filters en patroonfilters.

Bewaren op een koele plek en buiten het bereik van kinderen. Niet mengen met andere chemicaliën.

Irriteert ogen en de huid. Draag handschoenen en oogbescherming. Bij aanraking van de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en medisch advies inwinnen.

Alle zwembad onderhoudsproducten, zijn verkrijgbaar bij Tankstation Staring BV tegenover ons kantoor op de Bentemmerstraat 11 te Didam.

Heuff Zwembaden & Wellness Bentemmerstraat 11 6942 EZ Didam

tel. + 31 (0)316 220903 fax. + 31 (0)316 221609 mob. + 31 (0)6 20073876

info@heuff-zwembaden.nl <http://www.heuff-zwembaden.nl>

KvK.nr. 09176528 Bankrekening: Rabobank: 139862153 BTW.nr.094332964B02

Aan dit schrijven kunnen geen rechten worden ontleent!!!!